

Электромеханические замки

Электромеханический замок

AL-130NO/NC



- Стандартный, скрытый монтаж
- Нормально-открытый (НО) Нормально-закрытый замок (НЗ)
- Рабочее напряжение: вход 12В DC
- Рабочий ток: 240 мА (НО) 129 мА (НЗ)
- Сила удержания: 250 кг
- Вес: 0,37 кг
- Размеры блокирующей части: 29×17×11 мм
- Размеры корпуса: 150×28×35 мм
- Назначение: для деревянных дверей
- Конфигурация НО/НЗ замок

AL-131NO/NC



- Широкоформатный, скрытый монтаж
- Нормально-открытый (НО) Нормально-закрытый замок (НЗ)
- Рабочее напряжение: вход 12В DC
- Рабочий ток: 240 мА (НО) 120 мА (НЗ)
- Сила удержания: 400 кг
- Вес: 0,38 кг
- Размеры блокирующей части: 45×17×11 мм
- Размеры корпуса: 150×28×35 мм
- Назначение: для металлических дверей
- Конфигурация НО/НЗ замок

AL-132NO/NC



- Специальный, широкоформатный, скрытый монтаж
- Нормально-открытый (НО) Нормально-закрытый замок (НЗ)
- Рабочее напряжение: вход 12В DC
- Рабочий ток: 240 мА (НО) 120 мА (НЗ)
- Сила удержания: 400 кг
- Вес: 0,41 кг
- Размеры блокирующей части: 45×17×13 мм
- Размеры корпуса: 240×25×35 мм
- Назначение: для металлических дверей
- Конфигурация НО/НЗ замок

AL-133NC



- Скрытый монтаж
- Нормально-закрытый
- Рабочее напряжение: вход 12В DC
- Рабочий ток: 240 мА (НО) 120 мА (НЗ)
- Сила удержания: 250 кг
- Вес: 0,37 кг
- Размеры блокирующей части: 29×13×11 мм
- Размеры корпуса: 150×28×35 мм
- Назначение: для металлических дверей
- Конфигурация НЗ замок

AL-100



- Скрытый монтаж
- Закрытие при подаче питания, сигнал состояния двери с выходом НЗ
- Рабочее напряжение: вход 12В DC
- Рабочий ток: 350 мА
- Сила удержания: 1000 кг
- Вес: 0,72 кг
- Размеры: 200×35×38 мм

AL-300



- Скрытый монтаж
- Закрытие при подаче питания, индикатор статуса замка, сигнал состояния двери с выходом НЗ
- Рабочее напряжение: вход 12В DC
- Рабочий ток: 350 мА
- Сила удержания: 1000 кг
- Вес: 0,7 кг
- Размеры: 200×35×38 мм

AL-100PF



- Кронштейн для установки электромеханического замка на безрамные стеклянные двери
- Для установки запорной планки
- Безрамные стеклянные двери толщиной 8-12 мм

AL-200PZ



- Кронштейн для установки электромеханического замка на безрамные стеклянные двери
- Для установки замка
- Безрамные стеклянные двери толщиной 8-12 мм

Электромагнитный замок

AL-180M



- Закрытие при подаче питания
- Сила удержания: 150 кг
- Напряжение: вход 12/24В DC
- Вес: 1,02 кг
- Размеры: 198x21x35 мм

AL-180



- Закрытие при подаче питания
- Напряжение: вход 12/24В DC
- Сила удержания: 150 кг
- Вес: 1,07 кг
- Размеры: 166x21x41 мм

AL-180D



- Закрытие при подаче питания
- Напряжение: вход 12/24В DC
- Сила удержания: 2x150 кг
- Вес: 2,15 кг
- Размеры: 332x21x41 мм

AL-280(LED)



- Закрытие при подаче питания
- Сила удержания: 270 кг
- Напряжение: вход 12/24В DC
- Вес: 1,97 кг
- Размеры: 253x25x48 мм

AL-280D(LED)



- Закрытие при подаче питания
- Сила удержания: 2x270 кг
- Напряжение: вход 12/24В DC
- Вес: 3,90 кг
- Размеры: 506x25x48 мм

AL-350(LED)



- Закрытие при подаче питания
- Сила удержания: 300 кг
- Напряжение: вход 12/24В DC
- Вес: 2,46 кг
- Размеры: 253x28x55 мм

AL-350D(LED)



- Закрытие при подаче питания
- Сила удержания: 2x300 кг
- Напряжение: вход 12/24В DC
- Вес: 4,92 кг
- Размеры: 506x28x55 мм

AL-500(LED)



- Закрытие при подаче питания
- Сила удержания: 500 кг
- Напряжение: вход 12/24В DC
- Вес: 4,48 кг
- Размеры: 280x38x70 мм

AL-500D(LED)



- Закрытие при подаче питания
- Сила удержания: 2x500 кг
- Напряжение: вход 12/24В DC
- Вес: 8,96 кг
- Размеры: 560x38x70 мм

Электрический замок

AL-400



- Электрический замок для мест хранения
- Питание: 12В/0,6А DC
- Размеры: 54,5x41x28 мм

Кронштейны для электромагнитных замков

AL-180/280/350PL



- L-образное крепление для AL180/280(LED)/350(LED)
- Для монтажа замка

AL-500PL



- L-образное крепление для AL500(LED)
- Для монтажа замка

AL-180/280/350DPL



- L-образное крепление для AL180D/280D(LED)/350D(LED)
- Для монтажа замка

AL-500DPL



- L-образное крепление для AL500D(LED)
- Для монтажа замка

AL-350PU



- U-образное крепление для AL-350/350D
- Для монтажа железной пластины на стеклянной двери (замок устанавливается на дверной раме)

AL-180/280PU



- U-образное крепление для AL180/280/180D/280D
- Для монтажа железной пластины на стеклянной двери (замок устанавливается на дверной раме)

AL-500PU



- U-образное крепление для AL-500/500D
- Для монтажа железной пластины на стеклянной двери (замок устанавливается на дверной раме)

AL-500PZ



- Z-образное крепление для AL-500(LED)/AL-500D(LED)
- Для монтажа железной пластины

AL-180PZ



- Z-образное крепление для AL-180
- Для монтажа железной пластины

AL-280/350PZ



- Z-образное крепление для AL-280(LED) /AL-280D(LED)/AL-350(LED)/AL-280D(LED)
- Для монтажа железной пластины



ZKTeco Inc.
E-mail: sales@zkteco.com
www.zkteco.com

© Copyright 2014, ZKTeco Inc. ZKTeco Logo is a registered trademark of ZKTeco or a related company. All other product and company names mentioned are used for identification purposes only and may be the trademarks of their respective owners. All specifications are subject to change without notice. All rights reserved.

